



## Husqvarna K 760

*Myydyin yleislaikkaleikkurimme. Laite on kevyt ja sen kaikki yksityiskohdat on kehitetty hyvää ergonomiaa ajatellen. Erinomainen teho-painosuhte, luotettava käynnistys ja poikkeuksellisen vähäinen värinä (alle 2,5 m/s<sup>2</sup>) vähentävät rasitusta ja maksimoivat työskentelyajan.*



### KEVYT JA TEHOKAS

Kevyt, pienikokoinen ja tehokas laite, jolla on erinomainen teho-painosuhte.



### POIKKEUKSELLISEN VÄHÄINEN TÄRINÄ

Tärinä on alle 2,5 m/s<sup>2</sup> leikkurin kahvoissa, mikä parantaa käyttömukavuutta ja pidentää työskentelyjaksoja.



### PITKÄT HUOLTOVÄLIT

Vahva moniurahiha, huoltovapaa DuraStarter™-käynnistin ja tehokas Active Air Filtration™ -suodatinjärjestelmä varmistavat pitkät huoltovälit.



### HELPPO KÄYNNISTYS

Helppo käynnistys kaasuttimen, sylinterin, digitaalisen sytytysjärjestelmän sekä ilman- ja paineenpoistoventtiilin ainutlaatuisen rakenteen ansiosta.

## Sovellukset Husqvarna K 760

- Suodatin tarvitsee tarkistaa ja vaihtaa ainoastaan silloin, jos teho laskee.
- Optimoitu moottorin suorituskyky tehokkaan sylinterirakenteen, digitaalisen sytytysjärjestelmän ja X-Torq-moottoritekniologian ansiosta.
- Helposti vaihdettava teräsuojuksen asento
- Suuri teho ja pieni polttoaineenkulutus
- Vähemmän lietettä ja pieni vedenkulutus
- Monta teräholkkikokoa
- X-Torq®-moottori vähentää päästöjä, pienentää polttoaineenkulutusta ja lisää tehoa.
- Terän hidastin
- Pölysuojattu käynnistin on käytännössä huoltovapaa, sillä sen palautusjousi ja vetopyörän laakeri ovat tiiviisti koteloituja. Kestävä käynnistysnaru.
- Kuluminen on vähäistä, sillä käyttöihinan voimansiirto on tiiviisti koteloitu. Näin leikkuupöly pysyy ulkopuolella.
- Mahdollista käännettävän leikkuuvarren ansiosta.
- Kaksivaiheinen suodatusjärjestelmä, jossa on pyörrepuhdistus ja paperisuodatin, pidentää tuotteen käyttöikä ja huoltovälejä.
- Kahvojen vähäinen värinä lisää käyttömukavuutta ja pidentää työskentelyjaksoja.
- Käytännössä huoltovapaa käynnistin pölytiivistyksen ja kestävä käynnistysnarun ansiosta.
- EasyStart varmistaa helpon käynnistyksen pienentämällä puristusta sylinterissä.
- Parantaa voimansiirtoa, vähentää kiristystarvetta ja pidentää huoltovälejä.
- Sisäänrakennettu automaattinen suodattimen kompensointi ylläpitää suuren tehon koko ilmansuodattimen käyttöiän ajan.

### TEKNISET TIEDOT

Moottori	Ilmajäähdytteinen 2-tahtimoottori
Sylinteritilavuus	73.5 cm <sup>3</sup>
Teho	3.7 kW
Polttoainesäiliön tilavuus	0.9 l
Tyhjäkäyntinopeus	2700 kierr./min
Etukahvan värinäarvot	2.4/2.4 m/s <sup>2</sup>
Takakahvan värinäarvot	2.4/2.4 m/s <sup>2</sup>
Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla	101 dB(A)
Äänentehotasoa, taattu (LWA)	115 dB(A)
Laikan halkaisija	300/350 mm
Leikkuusyvyys, maks	100/125 mm
Paino (ilman terää)	9.6/9.8 kg

 **Husqvarna**®