




## Husqvarna K 760 OilGuard

*Oletko joskus kohdannut väärän öljy-polttoaineseoksen tai öljytyypin aiheuttamia moottorivaurioita? Ainutlaatuinen OilGuard-tekniikkamme auttaa estämään tällaiset vauriot. Optinen tunnistusjärjestelmä valvoo laitetta ja pienentää sen käyntinopeutta havaitessaan ongelmia, mikä alentaa ylläpitokustannuksia. Siksi laite sopii hyvin vuokrakäyttöön.*



### **OILGUARD**

Ainutlaatuinen optinen tunnistusjärjestelmä estää väärästä polttoaine-öljyseoksesta tai öljytyypistä aiheutuvan moottorivaurion.



### **OILGUARD-TOIMINTO KYTKETTÄVISSÄ POIS PÄÄLTÄ**

Voit käyttää tavanomaista kaksitahtiöljyä, kun poistat OilGuard-toiminnon käytöstä: vedä OilGuard-painike ulos takakahvasta.



### **OPTIMOITU MOOTTORIN SUORITUSKYKY**

Optimoitu moottorin suorituskyky tehokkaan sylinterirakenteen, digitaalisen sytytysjärjestelmän ja X-Torq-moottoritekniikan ansiosta.



### **HELPPO KÄYNNISTYS**

Helppo käynnistys kaasuttimen, sylinterin, digitaalisen sytytysjärjestelmän sekä ilman- ja paineenpoistiventtiilin ainutlaatuisen rakenteen ansiosta.

## Sovellukset Husqvarna K 760 OilGuard

- Tärinä on alle 2,5 m/s<sup>2</sup> leikkurin kahvoissa, mikä parantaa käyttömukavuutta ja pidentää työskentelyjaksoja.
- Kevyt ja tehokas
- Pitkät huoltovälit
- Suodatin tarvitsee tarkistaa ja vaihtaa ainoastaan silloin, jos teho laskee.
- Helposti vaihdettava teräsuojuksen asento
- Suuri teho ja pieni polttoaineenkulutus
- Vähemmän lietettä ja pieni vedenkulutus
- Monta teräholkikokoa
- X-Torq®-moottori vähentää päästöjä, pienentää polttoaineenkulutusta ja lisää tehoa.
- Terän hidastin
- Pölysuojattu käynnistin on käytännössä huoltovapaa, sillä sen palautusjousi ja vetopyörän laakeri ovat tiiviisti koteloituja. Kestävä käynnistysnarun.
- Kuluminen on vähäistä, sillä käyttöhihnan voimansiirto on tiiviisti koteloitu. Näin leikkuupöly pysyy ulkopuolella.
- Mahdollista käännettävän leikkuuvarren ansiosta.
- Kaksivaiheinen suodatusjärjestelmä, jossa on pyörrepuhdistus ja paperisuodatin, pidentää tuotteen käyttöikää ja huoltovälejä.
- Käytännössä huoltovapaa käynnistin pölytiivistyksen ja kestävän käynnistysnarun ansiosta.
- EasyStart varmistaa helpon käynnistyksen pienentämällä puristusta sylinterissä.
- Parantaa voimansiirtoa, vähentää kiristystarvetta ja pidentää huoltovälejä.
- Käyttöhihnan voimansiirto on tiiviisti koteloitu, mikä pitää leikkuupölyn ulkopuolella, vähentää kulumista ja mahdollistaa leikkaamisen seinien ja lattian läheltä.
- Sisäänrakennettu automaattinen suodattimen kompensointi ylläpitää suuren tehon koko ilmansuodattimen käyttöajan.
- Vähemmän lietettä ja pieni vedenkulutus, sillä koneessa on progressiivinen vesiventtiili, joka säätää vesimäärän tarkasti tarpeen mukaan.

### TEKNISET TIEDOT

Moottori	Ilmajäähdytteinen 2-tahtimoottori
Sylinteritilavuus	73.5 cm <sup>3</sup>
Teho	3.7 kW
Polttoainesäiliön tilavuus	0.9 l
Tyhjäkäyntinopeus	2700 kierr./min
Etukahvan tärinäarvot	2.4/2.4 m/s <sup>2</sup>
Takakahvan tärinäarvot	2.4/2.4 m/s <sup>2</sup>
Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla	101 dB(A)
Äänentehotasoa, taattu (LVWA)	115 dB(A)
Laikan halkaisija	300/350 mm
Leikkuusyvyyys, maks	100/125 mm
Paino (ilman terää)	9.6/9.8 kg

 **Husqvarna**®